

MICRO-V®


POLIAS RECOMENDADAS

Entre em contato com a equipe de metais sob encomenda da Gates.

NOTA


A referência da correia é construído usando o comprimento efetivo em décimos de polegada, seguido pelo perfil e o número de ribs. Por exemplo, 780L16 representa um comprimento efetivo de 78 polegadas, perfil L e 16 ribs.

PERFIL J




REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	PESO POR RIB (KG)
180J	18,0	457,2	0,004
190J	19,0	482,6	0,004
200J	20,0	508,0	0,004
220J	22,0	558,8	0,005
230J	23,0	584,2	0,005
240J	24,0	609,6	0,005
260J	26,0	660,4	0,005
280J	28,0	711,2	0,006
290J	29,0	736,6	0,006
300J	30,0	762,0	0,006
320J	32,0	812,8	0,007
330J	33,0	838,2	0,007
340J	34,0	863,6	0,007
360J	36,0	914,4	0,008
380J	38,0	965,2	0,008
400J	40,0	1016,0	0,009
410J	41,0	1041,4	0,009
420J	42,0	1066,8	0,009
430J	43,0	1092,2	0,009
440J	44,0	1117,6	0,010
460J	46,0	1168,4	0,010
480J	48,0	1219,2	0,010
490J	49,0	1244,6	0,010
500J	50,0	1270,0	0,011
520J	52,0	1320,8	0,011
550J	55,0	1397,0	0,012
580J	58,0	1473,2	0,012
610J	61,0	1549,4	0,013
650J	65,0	1651,0	0,014
730J	73,0	1854,2	0,015
870J	87,0	2209,8	0,019
³ 920J	92,0	2336,8	0,020
³ 980J	98,0	2489,2	0,021

PERFIL L



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	PESO POR RIB (KG)
500L	50,0	1270,0	0,039
540L	54,0	1371,6	0,042
560L	56,0	1422,4	0,044
615L	61,5	1562,1	0,048
635L	63,5	1612,9	0,050
655L	65,5	1663,7	0,051
675L	67,5	1714,5	0,053
695L	69,5	1765,3	0,054
725L	72,5	1841,5	0,057
765L	76,5	1943,1	0,060
780L	78,0	1981,2	0,061
795L	79,5	2019,3	0,063
815L	81,5	2070,1	0,064
840L	84,0	2133,6	0,066
865L	86,5	2197,1	0,068
915L	91,5	2324,1	0,072
975L	97,5	2476,5	0,077
990L	99,0	2514,6	0,078
1065L	106,5	2705,1	0,083
1120L	112,0	2844,8	0,088
1150L	115,0	2921,0	0,090
1215L	121,5	3086,1	0,091
1230L	123,0	3124,2	0,097
1295L	129,5	3289,3	0,102
1310L	131,0	3327,4	0,103
1455L	145,5	3695,7	0,114

³ DISPONÍVEL APENAS NA CONFIGURAÇÃO COM ATÉ 10 RIBS DEVIDO À CONSTRUÇÃO DE RIB RETIFICADO.

MICRO-V®**PERFIL M**

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO EFETIVO (POL)	COMPRIMENTO EFETIVO (MM)	PESO POR RIB (KG)
900M	90,0	2286,0	0,284
940M	94,0	2387,6	0,296
990M	99,0	2514,6	0,312
1060M	106,0	2692,4	0,334
1115M	111,5	2832,1	0,352
1150M	115,0	2921,0	0,362
1185M	118,5	3009,9	0,374
1230M	123,0	3124,2	0,388
1310M	131,0	3327,4	0,413
1390M	139,0	3530,6	0,438
1470M	147,0	3733,8	0,464
1610M	161,0	4089,4	0,508
1650M	165,0	4191,0	0,520
1760M	176,0	4470,4	0,555
1830M	183,0	4648,2	0,577
1980M	198,0	5029,2	0,624
2130M	213,0	5410,2	0,671
2410M	241,0	6121,4	0,760
2560M	256,0	6502,4	0,807
2710M	271,0	6883,4	0,854
3010M	301,0	7645,4	0,949
3310M	331,0	8407,4	1,043
3610M	361,0	9169,4	1,138