

POWERPAINT™

CORREIA SINCRONIZADORA COMPATÍVEL COM TINTAS E VERNIZES

A correia sincronizadora PowerPaint™ da Gates é especialmente desenvolvida para uso em áreas de pintura, como as encontradas em indústrias automotivas e de linha branca onde a contaminação do produto pintado, de qualquer que seja a fonte, é inaceitável. PowerPaint™ garante excelente performance nas esteiras rolantes e deslizantes e elimina o risco de contaminação do produto.

CONSTRUÇÃO + ESPECIFICAÇÕES

- Dentes elastoméricos formados com precisão e perfil curvilíneo melhoram a distribuição de tensões e fornecem alta capacidade de transmissão de potência.
- Dentes com espaçamento normatizado fornecem alta precisão de posicionamento e eficiência ideal.
- Cordas de tração resistentes garantem excelente flexibilidade durante a vida útil da correia e alta resistência ao alongamento.

RECURSOS + BENEFÍCIOS

- Sem risco de contaminação da pintura.
- Funciona bem em sistemas com distância fixa entre centros sem alongar e oferece uma longa vida útil.
- Performance idêntica aos produtos padrão.
- Faixa de temperatura de operação:
PowerGrip™: -30 °C a +100 °C
PowerGrip™ GT™ 4: -40 °C a +140 °C
Poly Chain®: -54 °C a +85 °C

DISPONÍVEL EM:

- Poly Chain® GT™ Carbon™ Volt™ 8M GT™ e 14M GT™
- Mini Poly Chain® GT™ Carbon™ 8M GT™
- Poly Chain® GT™ 2 8M GT™ e 14M GT™
- PowerGrip™ GTX 8M GT™ e 14M GT™
- PowerGrip™ GT™ 3 5M GT™
- PowerGrip™ GT™ 4 8M GT™ e 14M GT™
- PowerGrip™ HTD™ 3M, 5M, 8M e 14M
- Long Length PowerGrip™ GT™ 3MR, 5MR e 8MR
- PowerGrip™ XL, L e H

IDENTIFICAÇÃO DA CORREIA

PPT-800-8MGT4-30
PPT - PowerPaint™
800 - Comprimento (mm)
8MGT4 - Passo 8mm (PowerGrip™ GT™ 4)
30 - Largura (mm)

NOTA: Para o correto projeto e tensionamento da correia, por favor utilize o Software DesignFlex™ Pro™ da Gates, disponível em www.gatesbrasil.com.br

Identificação

Marcação em amarelo indicando o tipo da correia e em branco indicando as dimensões.

